

Családi ház, 6db fali csatlakozó (240-300 m²)

Központi porszívó, 1 egyidejű felhasználó a következő műszaki paraméterekkel:

- BiVac hibrid rendszer: választható hagyományos ciklonikus vagy higiénikus porleválasztás
- Merevített műanyag vázszerkezet, IP44-es védettség
- Átfordítható, jobbos/balos csőcsatlakozási lehetőségek
- Vezérlőhálózati és esetleges opcionális jelzőkábel csatlakozási lehetőség
- Hosszú élettartamú, direkt hűtésű, lágy indítású motor
- Termikus motorvédelem biztonsági vákuumszeleppel
- Hangszigetelt motortér borítás
- Kettősvédelemmel ellátott motorvezérlő elektronika
- Vízzel mosható, M osztályú poliészter szűrőbetét
- Betáphálózat Volt 220/240
- Motor kW 1,35
- Beszívócsonk átmérője mm 50
- Szűrőbetét felülete cm 6700
- Max. légszállítás m³/h 234
- Porgyűjtő tartály kapacitása l 21
- BiVac porzsák kapacitása l 18

Alapszerelési csőhálózat

- Európai vastag falú, szürke színű speciális PVC cső, antisztatikus bevonattal
- Átmérő 50mm, falvastagság 2,2mm
- Kalibrált merev cső, komplett idomrendszerrel: könyökök, ágak, karmantyúk, speciális ragasztó
- Ütközővel ellátott idomok, 3cm hosszú ragasztási felülettel: tökéletes vágás és ragasztás esetén egységesen sík belső felületet képez
- Kizárólag 45°-os ívű könyökökkel és ágakkal a jobb légáramlás biztosítása érdekében
- Kiegészítők a csőhálózathoz: szerelőlapok minden fajta falszerkezethez, kifújó rács, 2x 1mm²-es vezeték lépésálló gégecsőbe befűzve a vezérlőhálózathoz
- Optimális nyomvonalnak megfelelő mennyiségben, szerelőlapok száma: **6db**

Csatlakozók

1. Fali csatlakozók a következő műszaki paraméterekkel:

- Nagy mechanikai szilárdságú, strapabíró műanyag, dupla tömítőgyűrű ággyal
- Tökéletes záródást biztosító, speciális gumitömítéssel
- Gyárilag előrevezetékezett vezérlőhálózati kontaktokkal
- 32mm-es átmérőjű lakossági gégecsőhöz illeszthető
- A teljes takarítandó felület lefedéséhez szükséges fali csatlakozó szám: **6db**

2. Személtapát adapter (opció):

- Bútor lábazati részébe kerül beépítésre a padlószinttel egyvonalban (falba történő beépítés esetén plusz szerelőlap szükséges)
- Használata gyors és kényelmes takarítást biztosít a gégecső előszedése nélkül
- Ajánljuk elsősorban konyhába és a bejárati ajtó közelébe

Takarító készlet markolatvezérléssel kompletten, tartalma:

- | | |
|--|-----|
| - Fali tartó nagy, 10db-os | 1db |
| - Gégecső 9 méter | 1db |
| - Hajlított nyél integrált markolatvezérléssel | 1db |
| - Gégecső csatlakozó integrált vevőegységgel | 1db |
| - Króm csőpár | 1db |
| - Állítható takarító fej | 1db |
| - Portörlő fej | 1db |
| - Részívó fej | 1db |
| - Ruhatisztító fej | 1db |
| - Kárpittisztító fej | 1db |
| - Tárgy csapda | 1db |