

## Családi ház, 7db fali csatlakozó (300-360 m<sup>2</sup>)

### Központi porszívó, 1 egyidejű felhasználó a következő műszaki paraméterekkel:

- BiVac hibrid rendszer: választható hagyományos ciklonikus vagy higiénikus porleválasztás
- Merevített műanyag vázszerkezet, IP44-es védettség
- Átfordítható, jobbos/balos csőcsatlakozási lehetőségek
- Vezérlőhálózati és esetleges opcionális jelzőkábel csatlakozási lehetőség
- Hosszú élettartamú, direkt hűtésű, lágy indítású motor
- Termikus motorvédelem biztonsági vákuumszeleppel
- Hangszigetelt motortér borítás
- Kettősvédelemmel ellátott motorvezérlő elektronika
- Vízzel mosható, M osztályú poliészter szűrőbetét
- Betáphálózat Volt 220/240
- Motor kW 1,45
- Beszívócsonk átmérője mm 50
- Szűrőbetét felülete cm 6700
- Max. légszállítás m<sup>3</sup>/h 240
- Porgyűjtő tartály kapacitása l 21
- BiVac porzsák kapacitása l 18

### Alapszerelési csőhálózat

- Európai vastag falú, szürke színű speciális PVC cső, antisztatikus bevonattal
- Átmérő 50mm, falvastagság 2,2mm
- Kalibrált merev cső, komplett idomrendszerrel: könyökök, ágak, karmantyúk, speciális ragasztó
- Ütközővel ellátott idomok, 3cm hosszú ragasztási felülettel: tökéletes vágás és ragasztás esetén egységesen sík belső felületet képez
- Kizárólag 45°-os ívű könyökökkel és ágakkal a jobb légáramlás biztosítása érdekében
- Kiegészítők a csőhálózathoz: szerelőlapok minden fajta falszerkezethez, kifújó rács, 2x 1mm<sup>2</sup>-es vezeték lépésálló gégecsőbe befűzve a vezérlőhálózathoz
- Optimális nyomvonalnak megfelelő mennyiségben, szerelőlapok száma: **7db**

## Csatlakozók

### 1. Fali csatlakozók a következő műszaki paraméterekkel:

- Nagy mechanikai szilárdságú, strapabíró műanyag, dupla tömítőgyűrű ággyal
- Tökéletes záródást biztosító, speciális gumitömítéssel
- Gyárilag előrevezetékezett vezérlőhálózati kontaktokkal
- 32mm-es átmérőjű lakossági gégecsőhöz illeszthető
- A teljes takarítandó felület lefedéséhez szükséges fali csatlakozó szám: **7db**

### 2. Személtapát adapter (opció):

- Bútor lábazati részébe kerül beépítésre a padlószinttel egyvonalban (falba történő beépítés esetén plusz szerelőlap szükséges)
- Használata gyors és kényelmes takarítást biztosít a gégecső előszedése nélkül
- Ajánljuk elsősorban konyhába és a bejárati ajtó közelébe

### Takarító készlet markolatvezérléssel kompletten, tartalma:

- |  |     |
|--|-----|
| - Fali tartó nagy, 10db-os                     | 1db |
| - Gégecső 9 méter                              | 1db |
| - Hajlított nyél integrált markolatvezérléssel | 1db |
| - Gégecső csatlakozó integrált vevőegységgel   | 1db |
| - Króm csőpár                                  | 1db |
| - Állítható takarító fej                       | 1db |
| - Portörklő fej                                | 1db |
| - Részívó fej                                  | 1db |
| - Ruhatisztító fej                             | 1db |
| - Kárpittisztító fej                           | 1db |
| - Tárgy csapda                                 | 1db |